选择

冲水量

- [ ] 1.0 加仑/冲（3.8 升/冲） (1.0)
- [ ] 0.125 加仑/冲（0.5 升/冲） (0.125)
- [ ] 0.5 加仑/冲（1.9 升/冲） (0.5)
- [ ] 0.25 加仑/冲（0.9 升/冲） (0.25)
- [ ] 1.5 加仑/冲（5.7 升/冲） (1.5)

表面处理

- [ ] 抛光铬 (CP)
- [ ] 镀镍拉丝 (BN)
- [ ] 石墨 (GR)
- [ ] 抛光黄铜 (PB)
- [ ] 不锈钢拉丝 (SF)

电源类型

- [ ] 固定连线式

激活

- [ ] 传感器

阀门

- [ ] 隔膜式

用水效率

- [ ] 高效
- [ ] 低耗水量
- [ ] 节水式

旁路

- [ ] Dual-Filtered Bypass

洁具类型

- [ ] 小便池

洁具连接

- [ ] Top Spud

安装

- [ ] 明装式

L 尺寸

- [ ] 2"–10 ¾" (51–273mm)

强制（冲水）

- [ ] 无 (L/OR)
- [ ] True Mechanical (TMO)
- [ ] Electrical

按钮

- [ ] C2A (C2A)

控制角阀

- [ ] 3/4"
- [ ] 1"
- [ ] 磨口接头 (GJ)
- [ ] 无 (L/STOP)

入水口

- [ ] 1"

真空破坏器

- [ ] 小型 (XYV)

电压



图为标准 ROYAL 186 ESS

描述

Royal® 明装感应式固定连线小便池冲洗阀

产品特性

- 感应固定连线式小便池冲洗阀
- PERMEX™ 合成橡胶膜片带双过滤式固定旁路
- 高铜低锌的黄铜铸件具有耐久性，实现了耐脱锌性能
- 可调节尾件
- 包括盖板、阀体、（流量）控制角阀和熔焊组件在内的关键部件均由半红黄铜制成
- PERMEX 合成橡胶膜片带双过滤式固定旁路
- 阀体、盖子、尾件和控制角阀应符合 ASTM 红色黄铜合金分类
- 阀门应符合 ASSE 1037. 的适用部分规定

下载

- Royal ESS TMO 安装说明
- Royal ESS 暗装式和明装式安装说明
- 控制角阀维修与保养指南
- 冲水连接管法兰维修与保养指南
- 尾件维修与保养指南
- Optima ESS 维修与保养指南
- 冲洗阀压力计
- 其他下载

视频

- ESS 冲洗阀
- PVD 特殊表面处理

- [ ] 24V

管道支架

- [ ] 实心环形 (YK)

合规与认证

- [ ] 符合 ADA 标准
- [ ] 符合 BAA 标准
- [ ] 经过 cUPC 认证
- [ ] 经过 UL 认证
- [ ] 满足 LEED 认证
- [ ] 经过 cUPC Green 认证
- [ ] WaterSense（美国环保局节水认证）
- [ ] BREEAM 用水信用分
- [ ] Green Globes 用水信用分
- [ ] LEED V4 用水效率信用分

注意事项

对于产品线图，请查看特定型号的规格说明书。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com