选择

电源类型

- [ ] 固定连线式

阀体类型

- [ ] 鹅颈式

安装

- [ ] 台面

电源

- [ ] 插头适配器 (PLG)

传感器类型

- [ ] Infrared

流速

- [ ] 1.0 加仑/分钟（3.8 升/分钟） （1.0 加仑/分钟）
- [ ] 1.5 加仑/分钟（5.7 升/分钟） （1.5 加仑/分钟）
- [ ] 2.2 加仑/分钟（8.3 升/分钟） （2.2 加仑/分钟）
- [ ] 0.35 加仑/分钟（1.3 升/分钟） （0.35 加仑/分钟）
- [ ] 0.5 加仑/分钟（1.9 升/分钟） （0.5 加仑/分钟）

出水类型

- [ ] 层流式 (LAM)
- [ ] 多层流式 (MLM)

面板

- [ ] 4" (102mm) (4)

表面处理

- [ ] 抛光铬 (CP)

控制入口

- [ ] 台下

混水阀

- [ ] 三通止回阀 (TEE)
- [ ] 台下手动混水阀 (BDM)

特点

- [ ] 备用电池

合规与认证

- [ ] 符合 ADA 标准
- [ ] 符合 ASME A112.18.1 规范
- [ ] EPD
- [ ] HPD
- [ ] IAPMO
- [ ] NSF-61
- [ ] Proposition 65 65
- [ ] TAS
- [ ] 经过 UPC 认证
- [ ] 符合 UPC 低铅标准

注意事项

对于产品线图，请查看特定型号的规格说明书。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

为这款水龙头寻找匹配的皂液器
为这款水龙头寻找兼容的水槽。



图为标准 SF-2200

描述

Sloan® 固定连线台面安装式鹅颈

产品特性

商用级，符合 ADA 标准，电子感应式，黄铜鹅颈式洗手龙头，具有以下特点：

- 可调红外线传感器范围
- 36” (914 mm) 长传感器电缆
- 24” (610 mm) 可伸缩长软管
- 过滤电磁阀，带有可维修的滤网过滤器
- 包含四节 (4) 5 号电池
- 包括适当的安装硬件
- 1 年有限保修服务

下载

- SF 系列安装说明
- SF 系列 (FR) 安装说明
- SF 系列 (SP) 安装说明
- SFP 35-A 安装说明
- 面板指南
- 仕龙 2100/2150 维修与保养指南
- 其他下载

视频

- SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 零件分解
- SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 模块更换
- SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 电池更换 — 感应范围调整

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com