选择

电源类型

- [ ] 固定连线式

阀体类型

- [ ] 鹅颈式

安装

- [ ] 台面

电源

- [ ] 插头适配器 (PLG)
- [ ] 固定连线，无变压器 (HLT)
- [ ] 盒式变压器 (BOX)

传感器类型

- [ ] Infrared

流速

- [ ] 2.2 加仑/分钟（8.3 升/分钟） （2.2 加仑/分钟）
- [ ] 1.0 加仑/分钟（3.8 升/分钟） （1.0 加仑/分钟）
- [ ] 0.35 加仑/分钟（1.3 升/分钟） （0.35 加仑/分钟）
- [ ] 1.5 加仑/分钟（5.7 升/分钟） （1.5 加仑/分钟）

出水类型

- [ ] 层流式 (LAM)
- [ ] 多层流式 (MLM)

面板

- [ ] 4" (102mm) (4)
- [ ] 8" (203mm) (8)
- [ ] None

表面处理

- [ ] 抛光铬 (CP)

控制入口

- [ ] 台下

混水阀

- [ ] 三通止回阀 (TEE)
- [ ] 台下恒温混水阀 (BDT)
- [ ] 台上混水阀 (ADM)
- [ ] 台下手动混水阀 (BDM)

清洗站

- [ ] 是 (WS)

特点

- [ ] 备用电池

合规与认证

- [ ] 符合 ADA 标准
- [ ] 符合 ASME A112.18.1 规范
- [ ] EPD
- [ ] HPD
- [ ] IAPMO
- [ ] NSF-61
- [ ] Proposition 65 65
- [ ] TAS
- [ ] 经过 UL 认证
- [ ] 经过 UPC 认证



图为标准 ETF-770

描述

Optima® 固定连线台面安装式鹅颈

产品特性

- 商用级水龙头
- 符合 ADA 标准
- 铸造黄铜喷嘴
- 快速连接头
- 一体式水开关
- 无线设置调整
- 按需或计量激活
- 卫生管线冲洗
- 用水量和电池电量报告
- 自适应传感器

智能水龙头额外选项

- 24VAC 插头式适配器、电源线束组件或埋墙式安装电源
- 多单元插线板组件
- 110V 或 230V/6VDC 插头式适配器
- 可提供特殊 PVD 表面处理的不锈钢拉丝、镀镍拉丝、抛光黄铜和哑光黑

下载

- Optima 智能水龙头台下安装说明
- 面板指南
- 水龙头喷头维修与保养指南
- ETF-770/EBF-775 台下维修与保养指南
- 其他下载

视频

- Sloan Connect 应用程序®
- 仕龙 Optima 台下水龙头

注意事项

对于产品线图，请查看特定型号的规格说明书。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

为这款水龙头寻找匹配的皂液器。
为这款水龙头寻找兼容的水槽。

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com

下载日期 03/29/24 • 修订日期 03/22/24 • 查看最新版本