

选择

电源类型

☐ 固定连线式

阀体类型

☐ 挂墙式

安装

☐ 挂墙式

电源

☐ 插头适配器 (PLG)

☐ 盒式变压器 (BOX)

☐ 固定连线，无变压器 (HLT)

传感器类型

☐ Infrared

流速

☐ 0.5 加仑/分钟（1.9 升/分钟）（0.5 加仑/分钟）

出水类型

☐ 多层流式 (MLM)

表面处理

☐ 抛光铬 (CP)

控制入口

☐ 台下

混水阀

☐ 三通止回阀 (TEE)

☐ 台下手动混水阀 (BDM)

☐ 台下恒温混水阀 (BDT)

合规与认证

☐ 符合 ADA 标准

☐ 符合 ASME A112.18.1 规范

☐ 符合 CEC 标准

☐ 符合 CalGreen 标准

☐ EPD

☐ GPC 0.25 或更低

☐ HPD

☐ IAPMO

☐ NSF-61

☐ NYC604.4

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

[为这款水龙头寻找匹配的皂液器。](#)

[为这款水龙头寻找兼容的水槽。](#)



图为标准 ETF-800

描述

Optima® 固定连线挂墙式

产品特性

- 商用级水龙头
- 符合 ADA 标准
- 铸造黄铜喷嘴
- 快速连接头
- 一体式水开关
- 无线设置调整
- 按需或计量激活
- 卫生管线冲洗
- 用水量和电池电量报告
- 自适应传感器

智能水龙头额外选项

- 24VAC 插头式适配器、电源线束组件或埋墙式安装电源
- 多单元插线板组件
- 110V 或 230V/6VDC 插头式适配器
- 可提供特殊 PVD 表面处理的不锈钢拉丝、镀镍拉丝、抛光黄铜和哑光黑

下载

- [Optima 智能水龙头台下安装说明](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [ETF-800/EBF-850 台下维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

视频

- Sloan Connect 应用程序®
- 仕龙 Optima 台下水龙头