

选择

冲水量

- 0.25 加仑/冲 (0.9 升/冲) (0.25)
- 0.5 加仑/冲 (1.9 升/冲) (0.5)

表面处理

- 镀镍拉丝 (BN)
- 不锈钢拉丝 (SF)
- 石墨 (GR)
- 抛光黄铜 (PB)
- 抛光铬 (CP)

激活

- 手动式

阀门

- 活塞式

用水效率

- 高效

旁路

- 过滤式

洁具类型

- 小便池

洁具安装

- 挂墙式

洁具连接

- 后进水口

安装

- 暗装式

L 尺寸

- 3 ¼"-4 ¼" (83-108mm)

壁箱

- 前入式

按钮

- 符合 ADA 标准

控制角阀

- 一体式

真空破坏器

- 短款 V500A，带可调节冲水连接管

出口管

- 可调冲水连接管

合规与认证

- BREEAM 用水信用分
- Green Globes 用水信用分
- 符合 ADA 标准
- 符合 BAA 标准
- 经过 cUPC 认证
- 经过 cUPC Green 认证

注意事项

对于产品线图，请查看特定型号的规格说明书。

本文件中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。



图为标准 CX 198

描述

CX 暗装式手动小便池冲洗阀

产品特性

- 使用过滤 O 型圈旁路的固定容积活塞
- 前入式面板无需接入后入式管道
- 符合 ADA 标准的按钮
- 防破坏面板
- 可调节冲水连接管

下载

- [CX 158 / 198 安装说明](#)
- [CX 158 / 198 维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

视频

- ▶ [CX 冲洗阀产品视频](#)
- ▶ [CX 冲洗阀 - 手动冲洗阀安装](#)
- ▶ [CX 冲洗阀 - 手动冲洗阀真空破坏器维修](#)
- ▶ [CX 冲洗阀 - 手动冲洗阀活塞维修](#)
- ▶ [CX 冲洗阀产品视频 \(西班牙语\)](#)
- ▶ [PVD 特殊表面处理](#)

