

选择

冲水量

- ☐ 1.6 加仑/冲 (6.0 升/冲) (1.6)
- ☐ 1.28 加仑/冲 (4.8 升/冲) (1.28)
- ☐ 1.1 加仑/冲 (4.2 升/冲) (1.1)
- ☐ 2.4 加仑/冲 (9.1 升/冲) (2.4)

表面处理

- ☐ 抛光铬 (CP)
- ☐ 镀镍拉丝 (BN)
- ☐ 不锈钢拉丝 (SF)
- ☐ 石墨 (GR)
- ☐ 抛光黄铜 (PB)

电源类型

- ☐ 固定连线式

激活

- ☐ 传感器

阀门

- ☐ 隔膜式

用水效率

- ☐ 低耗水量
- ☐ 高效
- ☐ 节水式

洁具类型

- ☐ 座便器

洁具连接

- ☐ Top Spud

安装

- ☐ 明装式

强制 (冲水)

- ☐ Electrical
- ☐ True Mechanical (TMO)

控制角阀

- ☐ 1"
- ☐ 无 (L/STOP)

真空破坏器

- ☐ 小型 (XYV)

支管

- ☐ 2" (51mm) (2-OFST)

出口管

- ☐ 存水弯注水器 (TP)

电压

- ☐ 24V

适配器

- ☐ 28mm Sweat Solder Adapter Kit
- ☐ 带铸造定位螺丝的穿墙法兰 (YBC)

缓冲块

- ☐ 角阀 (YO)
- ☐ 角阀加长型 (YG)

下载日期 04/17/24 • 修订日期 06/27/23 • [查看最新版本](#)



图为标准 ROYAL 111 ESS

描述

Royal® 明装感应式固定连线座便器冲洗阀

产品特性

- 符合 ADA 标准的自动开启式手柄有助于节约用水，防止座便器超出预定的冲水量
- 冲水精度采用 CID™ 技术控制，提高了用水效率
- 使用防破坏角阀盖保持产品的完整性
- 高铜低锌的黄铜铸件具有耐久性，实现了耐脱锌性能
- 可调节尾件
- PERMEX 合成橡胶膜片带双过滤式固定旁路
- 阀体、盖子、尾件和控制角阀应符合 ASTM 红色黄铜合金分类
- 阀门应符合 ASSE 1037. 的适用部分规定

下载

- [Royal ESS 110/111 配电箱安装说明](#)
- [Royal ESS 暗装式和明装式安装说明](#)
- [Royal ESS TMO 安装说明](#)
- [Royal 110/111/180/186 ESS TMO \(西班牙语\) 安装说明](#)
- [控制角阀维修与保养指南](#)
- [冲水连接管法兰维修与保养指南](#)
- [尾件维修与保养指南](#)
- [Optima ESS 维修与保养指南](#)
- [Optima ESS TMO 明装式维修和保养指南](#)
- [其他下载](#)

视频

- ESS 冲洗阀
- PVD 特殊表面处理

合规与认证

- ☐ 符合 ADA 标准
- ☐ 符合 BAA 标准
- ☐ 经过 UL 认证
- ☐ 经过 cUPC 认证
- ☐ 满足 LEED 认证
- ☐ WaterSense (美国环保局节水认证)
- ☐ 经过 cUPC Green 认证
- ☐ BREEAM 用水信用分
- ☐ Green Globes 用水信用分
- ☐ LEED V4 用水效率信用分

注意事项

对于产品线图，[请查看特定型号的规格说明书](#)。

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。