

**代码**

3010080

**描述**

1.28 加仑/冲、抛光铬表面处理、洁具连接：上进水口、单冲式、Royal® 明装式手动专用座便器再生水冲洗阀

**详细信息**

- 冲水量：4.8 升/冲（1.28 加仑/冲）
- 表面处理：抛光铬（CP）
- 阀门：隔膜式
- 阀体材料：半红黄铜
- 洁具类型：座便器
- 洁具连接：上进水口
- 排水管尺寸：1½" (292mm)
- 进水接头：1½" (38mm)
- 供水管：1" (25mm)

**产品特性**

- 熔焊式接头，配备盖管和带定位螺丝的铸造穿墙法兰
- 自动开启式手柄，固定计量旁路，无外部水量调节以确保节水
- 由 PERMEX® 混炼胶模塑而成的隔膜、手柄包装和真空破坏器，耐氯胺
- PERMEX® 合成橡胶膜片带双过滤式固定旁路
- 符合 ADA 标准的摆动型自动开启式金属手柄
- 1" I.P.S. Bak-Chek® 螺纹式角阀，带防破坏角阀盖
- 包括涂满粘合剂的金属墙板，其上印有非饮用水警告标识
- 采用紫色穿墙法兰、隔膜指南、阀盖和内盖，用以反映再生水的使用情况

**合规与认证**

(ADA Compliant, BAA Compliant, BABAA Compliant, BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, cUPC Green Certified, cUPC Certified, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, WaterSense Listed, Made in the USA, Satisfies LEED Credits)

**推荐规格**

阀体、盖子、尾件和（流量）控制角阀应符合 ASTM 半红黄铜合金分类。阀门应符合 ASSE 1037 和 ANSI/ASME 的适用部分规定 112.19.2.

**阀门工作压力（动水压力）**

1515–80 PSI (103–552 kPa)。特定洁具可能需要更大的最小动水压力，请参考制造商要求。

**下载**

- [Royal 再生水冲洗阀安装说明](#)
- [Royal 手动隔膜式冲洗阀维修与保养指南](#)
- [再生水冲洗阀维修与保养指南](#)
- [控制角阀维修与保养指南](#)
- [冲水连接管法兰维修与保养指南](#)
- [尾件维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

**注意事项**

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

需要 ROYAL 111 RW 其他规格的产品？[查看包含所有选项的通用规格说明](#)。

[为该冲洗阀找到兼容的小便池。](#)

[为该冲洗阀找到兼容的座便器。](#)

与经过 WaterSense 认证的洁具一起使用时，符合 WaterSense 标准

**保修期**

[查看保修信息](#)

安装示意图

