

代码

3912697

描述

0.5 加仑/冲、抛光铬表面处理、洁具连接：上进水口、单冲式、Royal® 明装手动式小便池冲洗阀

详细信息

- 冲水量：1.9 升/冲（0.5 加仑/冲）
- 表面处理：抛光铬（CP）
- 阀门：隔膜式
- 阀体材料：半红黄铜
- 洁具类型：小便池
- 洁具连接：上进水口
- 排水管尺寸：1 1/2" (292mm)
- 进水连接头：3/4" (19mm)
- 供水管：3/4" (19mm)

产品特性

- PERMEX® 合成橡胶膜片带双过滤式固定旁路
- 熔焊式接头，配备盖管和带定位螺丝的铸造穿墙法兰
- 自动开启式手柄，固定计量旁路，无外部水量调节以确保节水
- 由 PERMEX® 混炼胶模塑而成的隔膜、手柄包装和真空破坏器，耐氯胺
- 符合 ADA 标准的摆动型自动开启式金属手柄
- 高度耐氯胺的 PERMEX® 合成橡胶隔膜，带双过滤式固定旁路
- 可调节尾件
- 3/4" I.P.S. Bak-Chek® 螺纹式角阀，带自由旋转防破坏角阀盖

3/4" I.P.S. Bak-Chek® 螺纹式角阀，带自由旋转防破坏角阀盖

视频

- ▶ PVD 特殊表面处理



未列出的其他规格：磨口接头

合规与认证

(ADA Compliant, BAA Compliant, BABAA Compliant, BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Carbon Neutral, cUPC Green Certified, cUPC Certified, UPC Certified, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, LBC Credit, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, WaterSense Listed, Made in the USA, Satisfies LEED Credits, WELL Building Standard)

推荐规格

阀体、盖子、尾件和（流量）控制角阀应符合 ASTM 半红黄铜合金分类。阀门应符合 ASSE 1037 和 ANSI/ASME 的适用部分规定 112.19.2。

阀门工作压力（动水压力）

1515–80 PSI (103–552 kPa)。特定洁具可能需要更大的最小动水压力，请参考制造商要求。

下载

- [Royal 明装式安装说明](#)
- [控制角阀维修与保养指南](#)
- [冲水连接管法兰维修与保养指南](#)
- [尾件维修与保养指南](#)
- [Royal 手动隔膜式冲洗阀维修与保养指南](#)
- [冲洗阀压力计](#)
- [其他下载](#)

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

需要 ROYAL 186 其他规格的产品？[查看包含所有选项的通用规格说明。](#)

与经过 [WaterSense](#) 认证的洁具一起使用时，符合 [WaterSense](#) 标准

保修期

[查看保修信息](#)

安装示意图

