

OPCIONES**Tipo de Energía**

Cableado

Voltaje

24V

Cumplimientos y Certificaciones

BABAA Compliant
Cumple con BAA
Cumplen con la Ley ADA
Certificado por UPC

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar ROYAL 821 se muestra

DESCRIPCIÓN

Royal® Expuesta Solenoid (less sensor) Mingitorio Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)