

OPCIONES**Tipo de Energía**

Battery

Tipo de Cuerpo

Low

Montaje

Deck

Suministro de Energía

Baterías

Tipo de Sensor

Infrarrojo

Capacitancia

Índice de Flujo

0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)

1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)

Tipo de Rocío

Multi-Laminar (MLM)

Aerated (installed) or Laminar (in box)

Placa de Montaje

None

4" (102mm) (4)

8" (203mm) (8)

Terminar

Cromo Pulido

Acceso de Control

Above Deck

Below Deck

Mezcladora

Back-Check en Te

Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta

Mezcladora Lateral Integrada

Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta

Cumplimientos y Certificaciones

Certificado por UPC

Certificado por cUPC

Cumple con ASME A112.18.1

Cumple con Bajo Plomo de UPC

Cumple con CEC

Cumplen con la Ley ADA

EPD

HPD



Imagen para un estándar EFX-350 se muestra

DESCRIPCIÓN

BASYS® Battery-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características.

- Servicio con una herramienta
- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-67
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide y modo de encendido
- Manguera flexible de suministro, de alta presión, conexiones de compresión de 3/8"
- Solenoide magnético bi-estable
- Cuatro baterías alcalinas "AA"
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Instalación en Un Solo Orificio (pedestal)
- Incluye todo el herraje de montaje
- Garantía limitada de 3 años

DESCARGAS

- [EFX 3Xx/6Xx Capacitance Installation Instructions](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

IAPMO

Listado por WaterSense

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)

[Encontrar un lavabo compatible para esta llave.](#)

- [EFX 3Xx/6Xx \(SP\) Installation Instructions](#)
- [EFX 3Xx/6Xx Active IR Installation Instructions](#)
- [EFX 3Xx/6Xx Active IR \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [IR FAQs Repair and Maintenance Guide](#)
- [IR FAQs SP Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-3XX \(Capacitance\) Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-3XX Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

VIDEOS

- [▶ BASYS® Faucet Installation and Features](#)
- [▶ BASYS® Faucet Installation Low Height Model](#)
- [▶ Sloan Connect App®](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com