

OPCIONES

Volumen de Descarga

- 3.5 gpf (13.2 Lpf) (3.5)
- 1.0 gpf (3.8 Lpf) (1.0)
- 1.5 gpf (5.7 Lpf) (1.5)

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Ahorrador de Agua
- Bajo Consumo

Sobrepaso

- Diafragma de Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble

Cumplimientos y Certificaciones

- BABAA Compliant
- Certificado por UPC
- Cumple con BAA
- Cumplen con la Ley ADA
- Certificado por CUPC

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



DESCRIPCIÓN

Sloan® Expuesta Sensor Mingitorio Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de hule sintético PERMEX con alta resistencia a las cloraminas con Sobrepaso de Filtrado Lineal y Acción Limpiadora de Vortex
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [G2 and ECOS Single Flush Optima Plus Valve Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan Optima Plus Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com